

## Q8 Quesnel C 2035

Middelviskøs, hurtigkølende hærdeolie

### Beskrivelse

Middelviskøs, hurtigkølende hærdeolie med optimale afkølingsegenskaber og lav fordampning. Anvendes til hærkning af mindre emner af stål eller større emner af stållegeringer. Den har høj oxidations- og termisk stabilitet for minimal slamdannelse og lang levetid.

### Anvendelser

Hærkning af mindre emner af stål eller større emner af stållegeringer med god hærdeevne og lav kølehastighed i martensit-området.

### Brugerinstruktioner

For at bevare produktets kvalitet, bør produktet opbevares i en bygning beskyttet mod vandindtrængning, frost og direkte sollys.

### Miljø, Sundhed og Sikkerhed

Se produktets sikkerhedsdatablad for instruktioner om sikker håndtering og miljøanliggender.

### Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	35
Total Acid Number (TAN)	D 664	mg KOH/g	< 0.05
Flammepunkt, COC	D 92	°C	215
Farve	D 1500	-	D 8.0 Dil

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Bemærkninger

Venligst kontakt din Q8Oils repræsentant for yderligere hjælp med din applikation og udstyr.