

Q8 Rembrandt EP 1

Avanceret litiumfedt med højtryksegenskaber til generel fedtsmøring

Beskrivelse

Q8 Rembrandt EP 1 er et universalt litiumfedt med højtryksegenskaber, som er temperaturbestandigt op til 130 °C. Dette lithiumfedt er baseret på mineralolie og har optimal pumpbarhed ved lave temperaturer takket være dets glatte struktur. Den avancerede rulningsstabilitet af Q8 Rembrandt EP 1, de gode anti-slid-egenskaber og rustbeskyttelse fører til en lang levetid for fedtet.

Anvendelser

Q8 Rembrandt EP 1 er et universalt smørefedt til anvendelse i såvel industrien som til entreprenørmateriel og automobiler. Fedtet er således velegnet til hårdt belastede glidelejer og kuglelejer i for eksempel bulldozere, traktorer, gravemaskiner, trucks, hejseværk, spil m.m. Q8 Rembrandt EP 1 anvendes desuden i centralsmøresystemer, hvor et fedt med konsistensen NLGI 1 er foreskrevet.

Fordele

- Forbedrer udstyrets holdbarhed takket være dens egenskaber
- Højtryksegenskaber
- Avanceret mekanisk stabilitet
- Yderst velegnet til brug i et bredt udsnit af temperaturer
- Optimal rustbeskyttelse

Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

DIN	51502 KP1K-30	ISO	6743 L-XCCFB1
Danieli			

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
Sæbetype	-	-	Lithium
Farve	Visual	-	Brown
Konsistens, NLGI nr.	NLGI	-	NLGI 1
Penetration, bearbejdet, 25 °C, 60 slag	D 217	0.1 mm	319
Kin. viskositet, baseolie ved 40 °C	D 445	mm ² /s	200
Dråbepunkt	D 566	°C	205
Kobberkorrosion, 100 °C, 24 t	D 4048	-	pass
Four ball test, svejsebelastning	IP 239	N	2450

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.