

Q8 Giotto

Fett av högsta kvalitet, för t.ex öppna växlar

Beskrivning

Q8 Giotto är ett överlägset smörjfett förstärkt med grafit och har exceptionellt bra egenskaper för tungt belastade applikationer som t.ex öppna växlar. Q8 Giotto har ett extremt rostskydd och lång livslängd. Fettet har en innovativ inbyggd EP-tillsats, exceptionella vidhäftningsegenskaper och är temperaturbeständig upp till 180 °C.

Användningsområde

Q8 Giotto används inom cement-, stål- och gruvindustrin i öppna växlar. Tack vare dess formulering är den lämplig för roterande ugnar, krossar, vajrar och kedjor och ringväxlar. Temperaturområde -10°C till +150°C, Max 180°C

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Penetration, arbetat, 25 ° C, 10000 slag	D 217	0.1 mm	350
Densitet 20 ° C	D 4052	g/ml	1,10
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	2100
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	50
Four Ball Test, Svetsad last	IP 239	N	5000
SKF Emcor Test, WWO dist. water	DIN 51802	-	Pass
Water Resistance	DIN 51807	-	0-90
Kopparkorrosion, 100 °C, 24 h	D 4048	-	1a
Färg	Visual	-	Svart

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.