

Q8 Glykol Super

Utmärkt monoetylglykol-baserad frostskyddsvätska.

Beskrivning

Q8 Glykol Super är en utmärkt koncentrerad monoetylglykol-baserad frostskyddsvätska med mycket högt rost- och korrosionsskydd. Lämplig för öppna och slutna kylsystem i moderna eller äldre bensin- och dieselmotorer. Innehåller ej amin-, nitrit- eller fosfatföreningar.

Användningsområde

Denna typ av glykol rekommenderas bland annat till Scania, MAN, SAAB, Opel/GM, Audi, BMW, Mercedes-Benz och MTU.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

Deutz	DQC CA-14	MB	325.0
GM	B 040 0240	MTU	MTL 5048
German Army	TL 6850-0038/1	Saab	6901599
INNIO Jenbacher	TA 1000-0201	VAG	VW TL 774 C
Liebherr	LH-01-COL3A		

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	1,122
Kokpunkt	-	°C	165
pH, 20 °C	D 1287	-	7,2
Reservalkalinitet (pH 5,5)	D 1121	ml HCL 0.1N	14
Water content	-	%	Max 3.5
Frys-skydd 50-50%	D 1177	°C	-38
Frys-skydd 33-67%	D 1177	°C	-18
Färg	Visual	-	Blågrön

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Anmärkningar

Vår rekommendation är att 50% Q8 Glykol Super (koncentrerad) blandas i vatten. Mer än 60% Q8 Glykol Super bör inte tillsättas. Denna inblandning ger maximalt frys-skydd (frys-punkt ca -50°C). Byt kylvätska i enlighet med bilfabrikanternas anvisningar.